



## 021 Impacte

### 3 - Impacte amb elements fràgils

| Element  | Aplicable                |                          | Paràmetre normatiu   | Compleix  |                          |  |  |   |   |   |                |           |       |   |                              |           |       |       |                      |          |       |           |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|--|--|---|---|---|----------------|-----------|-------|---|------------------------------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|
|  | si                       | no                       |  | si  | no                       |  |  |   |   |   |                |           |       |   |                              |           |       |       |                      |          |       |           |                          |                          |
| Vidres de dimensió major >30 cm en àrees amb risc d'impacte sense barrera de protecció | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Classificació de prestacions:<br>Taula 1.1 Valor dels paràmetres X (l) Z en funció de la diferència de cota <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Diferència de cotes a banda i banda de la superfície de vidre</th> <th colspan="3">Valor del paràmetre</th> </tr> <tr> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Major que 12 m</td> <td>qualsevol</td> <td>B o C</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Compresa entre 0,55 m i 12 m</td> <td>qualsevol</td> <td>B o C</td> <td>1 ó 2</td> </tr> <tr> <td>Més petit que 0,55 m</td> <td>1, 2 ó 3</td> <td>B o C</td> <td>qualsevol</td> </tr> </tbody> </table> | Diferència de cotes a banda i banda de la superfície de vidre | Valor del paràmetre      |  |  | X | Y | Z | Major que 12 m | qualsevol | B o C | 1 | Compresa entre 0,55 m i 12 m | qualsevol | B o C | 1 ó 2 | Més petit que 0,55 m | 1, 2 ó 3 | B o C | qualsevol | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diferència de cotes a banda i banda de la superfície de vidre                          | Valor del paràmetre      |                          |  |   |                          |  |  |   |   |   |                |           |       |   |                              |           |       |       |                      |          |       |           |                          |                          |
|  | X                        | Y                        | Z  |   |                          |  |  |   |   |   |                |           |       |   |                              |           |       |       |                      |          |       |           |                          |                          |
| Major que 12 m   | qualsevol                | B o C                    | 1  |   |                          |  |  |   |   |   |                |           |       |   |                              |           |       |       |                      |          |       |           |                          |                          |
| Compresa entre 0,55 m i 12 m   | qualsevol                | B o C                    | 1 ó 2  |   |                          |  |  |   |   |   |                |           |       |   |                              |           |       |       |                      |          |       |           |                          |                          |
| Més petit que 0,55 m   | 1, 2 ó 3                 | B o C                    | qualsevol  |   |                          |  |  |   |   |   |                |           |       |   |                              |           |       |       |                      |          |       |           |                          |                          |
| Parts vidrades de portes i de tancaments de dutxes i banyeres                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Constituïdes per elements laminats o temperats que resisteixen sense trencament un impacte de nivell 3, conforme al procediment descrit en la norma UNE EN 12600:2003.   | <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/> |  |  |   |   |   |                |           |       |   |                              |           |       |       |                      |          |       |           |                          |                          |

### 4 - Impacte amb elements insuficientment perceptibles

| Element  | Aplicable                |                          | Paràmetre normatiu   | Compleix                 |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
|  | si                       | no                       |  | si                       | no                       |
| Grans superfícies envidriades (exclòs interior d'habitatges) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Per superfícies envidriades sense montants (o separats aquest més de 60cm) o sense travesanys horitzontals entre 85-110cm.: Presenten senyalització en tota la longitud, visualment contrastada, inferior entre 85 i 110cm i superior entre 150-170cm. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Portes de vidre  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Portes de vidre sense elements d'identificació: Presenten senyalització en tota la longitud, visualment contrastada, inferior entre 85 i 110cm i superior entre 150-170cm.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 023 Atrampament

### Porta colisa

| Element                                    | Aplicable                |                          | Paràmetre normatiu   | Compleix                 |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
|  | si                       | no                       |  | si                       | no                       |
| Distància a objecte fixe                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La distància fins l'objecte fixe més pròxim es 20cm com a mínim. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elements d'obertura i tancament automàtics | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disposen de dispositius de protecció adequats.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |