



Projecte:

Referència:

Autor de projecte:

Data:

CTE DB SUA-9: ACCESSIBILITAT

09G Altres elements accessibles

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Mecanismes accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alçada compresa entre 80 i 120 cm. quan es tracti d'elements de comandament i control, i entre 40 i 120 cm. quan siguin preses de corrent o de senyal. Distància a encontres en racó ≥ 35 cm. Els interruptors i els botons d'alarma són de fàcil accionament mitjançant puny tancat, colze i amb una mà, o bé de tipus automàtic. Tenen contrast cromàtic respecte de l'entorn. No disposa d'interruptors de gir i palanca. No disposa d'il·luminació amb temporització en cabines de lavabos accessibles i vestuariss accessibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaça d'aparcament accessible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pròxima a l'accés per als vianants a l'aparcament i comunicada amb ell mitjançant un itinerari accessible. Espai annex d'aproximació i transferència lateral: Amplada $\geq 1,20$ m. si la plaça és en bateria, podent compartir-se per dues places contigües, i darrere de longitud $\geq 3,00$ m si la plaça és en línia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaça reservada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per a persones amb discapacitat auditiva: Disposa d'un sistema de millora acústica proporcionat mitjançant bucle d'inducció o qualsevol altre dispositiu adaptat a tal efecte. Per a usuaris de cadira de rodes: Pròxim a l'accés i sortida del recinte mitjançant itinerari accessible; Dimensions mínimes: Aproximació frontal 80 x 120 cm.; Aproximació lateral: 80 x 150 cm.; Disposa d'un seient annex per a l'acompanyant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punt d'atenció accessible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Està comunicat mitjançant un itinerari accessible amb una entrada principal accessible a l'edifici. Amplada del pla de treball ≥ 80 cm. i alçada ≤ 85 cm. Espai lliure inferior del pla de treball: 70x80x50cm. (altura x amplada x profunditat), com a mínim. En cas de disposar de dispositiu d'intercomunicació: Bucle d'inducció o un altre sistema adaptat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punt de trucada accessible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicat mitjançant un itinerari accessible amb una entrada principal accessible a l'edifici. Compta amb un sistema intercomunicador mitjançant mecanisme accessible, amb rètol indicatiu de la seva funció, i permet la comunicació bidireccional amb persones amb discapacitat auditiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>